

PREFEITURA DE ROSANA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2017.

Processo nº 549/2017 - Pregão (Presencial) nº 035/2017.

Objeto: registro de preços para aquisição de materiais de EPI's, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

Detentora: **MARIANA VICENTE DE SOUZA SANTANA - EPP.**

Item	Descrição do Produto	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)
1	AVENTAL EM PVC NA COR BRANCA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 120 cm LARGURA X COMPRIMENTO RESPECTIVAMENTE, COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CORDOES PARA AMARRAR NA ALTURA DA CINTURA E PESCOÇO.	Unid.	197	5,50
2	AVENTAL DE SEGURANÇA EM LONITA NA COR BRANCA, AZUL, BERGE OU VERDE COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 120 cm LARGURA X COMPRIMENTO RESPECTIVAMENTE, FORRO DE POLIÉSTER, COM CORDOES PARA AMARRAR NA ALTURA DA CINTURA E PESCOÇO.	Unid.	70	11,00
3	AVENTAL EM RASPA DE COURO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 120 cm LARGURA X COMPRIMENTO NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: G - 4, M - 4.	Unid.	8	23,60
5	BANDEIROLA COR LARANJA, CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, ESPESSURA APROXIMADA 0,30MM, DIMENSÕES: 30CM(A)X40CM(L), POSSUI 2 ILHOSES. ACOMPANHA BASTÃO DE MADEIRA.	Unid.	2	17,00
7	BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DE LUVAS DE BORRACHA, CONFECCIONADA EM LONA IMPERMEÁVEL Nº 10. BOTÃO DE PRESSÃO EM AÇO SAE 1010/1020 NIQUELADO E CROMADO. MOSQUETÃO COM MOLA TIPO LÂMINA DE AÇO SAE 1010/1020, NIQUELADO E CROMADO.	Unid.	5	58,00
10	BOTA DE BORRACHA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL DE USO PROFISSIONAL, SEM FORRO, CANO LONGO APROXIMADAMENTE 240mm, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL LIMPEZA, COR BRANCA NAS SEGUINTE NUMERAÇÕES E QUANTIDADES DE PARES: Nº: 34 - 2 PARES, Nº 35 - 9 PARES, Nº 36 - 25 PARES, Nº 37 - 48 PARES, Nº 38 - 37 PARES, Nº 39 - 6 PARES, Nº 40 - 16 PARES, Nº 41 - 10 PARES, Nº 42 - 4 PARES.	Par	157	28,30
12	CALÇA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC LAMINADA, COR AMARELA, NOS SEGUINTE TAMANHOS: M e G.	Unid.	70	13,80
18	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC PRODUZIDO EM POLIÉTILENO FLEXÍVEL LEVE COM CARACTERÍSTICAS IDEIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS E RODOVIAS, CONFORME NBR 15071. COR: LARANJA COM REFLETIVOS BRANCOS NAS DIMENSÕES 750 mm DE ALTURA POR 400X400 mm DE BASE PESO APROXIMADAMENTE 3,1 Kg.	Unid.	65	29,80
28	LUVA DE MALHA DE TRICÔ PIGMENTADA NA COR PRETA, TAM. 9' POLEGADAS.	Par	160	1,85
31	LUVA DE COBERTURA PARA LUVAS DE BORRACHA DE ALTA TENSÃO, COR NATURAL CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO DEDO E DORSO, COM REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E, REFORÇO MEIA LUA NA VEIA DO PULSO; PUNHO CONFECCIONADO EM RASPA CURTIDA AO CROMO COM CINTA AJUSTÁVEL NO DORSO, PUNHO DE 15 cm DE COMPRIMENTO, TAMANHOS DA PALMA DE 10" e 11" POLEGADAS, RESPECTIVAMENTE 3 PARES DE 10" e 3 PARES DE 11" POLEGADAS INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE; A LUVA DE COBERTURA DEVE SER USADA SOBRE AS LUVAS DE BORRACHA PARA ALTA E MÉDIA TENSÃO.	Par	6	35,79
32	LUVA DE SEGURANÇA ANTI CORTE EM MALHA TRICOTADA COM 2 FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL E POLIAMIDA, SEM REVESTIMENTO, TAMANHO DO PUNHO 10; SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO: ATIVIDADES LEVES/MODERADAS COM RISCO DE CORTES ACIDENTAIS POR LÂMINAS LISAS NA COR BRANCA OU CINZA NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: P - 5 PARES, M - 5 PARES, G - 5 PARES.	Par	15	43,80
35	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE TERMICA (CALOR) PARA ALTA TEMPERATURA CONFECCIONADA EM TECIDO GRAFATEX EXTERNO EM FIBRA DE ARAMIDA/CARBONO MALHA GROSSA SEM COSTURA, COM FORRAÇÃO INTERNA DUPLA DE LÃ, COM PUNHO CONFECCIONADO COM TECIDO DE ARAMIDA FORRADO EM LONA COM COMPRIMENTO DE 20 cm FORRO INTERNO DE GRAFATEX DE ALGODÃO, TAMANHO UNICO; PARA TRABALHO EM CONTATO COM TEMPERATURAS DE ATÉ 400° C.	Par	15	29,89
36	LUVA CONFECCIONADA EM SUEDE COM REVESTIMENTO DUPLO NITRILICO NA PALMA E DORSO E PUNHO EM HELANCA (TÊXTIL). EXCELENTE RESISTÊNCIA A ABRASÃO, DERIVADOS DO PETRÓLEO, CORTES, RASGOS E PERFURAÇÕES. CONFECCIONADAS EM FORMAS ANATÔMICAS. LAVÁVEIS A MÃO OU EM MÁQUINAS. APLICAÇÃO CONTRA AGENTE BIOLÓGICOS E PERFURO CORTANTES. NÃO ENCOLHEM, NÃO ENDURECEM E NEM PERDEM O TATO.	Par	220	5,29
38	LUVA DE VAQUETA CONFECCIONADA EM PELÍCULA CURTIDA AO CROMO (VAQUETA), PUNHO COM ELÁSTICO DE BAIXA COMPRESSÃO (ELASTANO), LINHAS DE COSTURA EM ALGODÃO, TEOR GRAXO DO COURO DE 5 A 20%) - TEOR MÍNIMO DE CROMO (Cr 205) DE 2,5% TAMANHO G	Par	212	13,30
39	LUVA DE SEGURANÇA PARA LIMPEZA GERAL CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LATEX 100 % NATURAL, ATENDE A NORMA NBR-13393; TAMANHOS G, M e P; RESISTENTE, FLEXÍVEL, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, NA COR LARANJA OU AMARELA. NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM. XG - 70 PARES, G - 515 PARES, TAM. M - 590 PARES, TAM. P - 365 PARES.	Par	1.540	1,77
46	OCULOS DE SEGURANÇA LENTES EM POLICARBONATO INCOLOR COM TRATAMENTO ANTI RISCOS E ANTIEMBAÇANTE; VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL. ARCO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA E HASTES REGULÁVEIS NO COMPRIMENTO E COM CATRACA PARA REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA; ACOMPANHA CORDÃO DE SEGURANÇA.	Unid.	80	4,98
47	OCULOS DE SEGURANÇA LENTES EM POLICARBONATO NA COR ESCURA CINZA MÉDIO COM TRATAMENTO ANTI RISCOS E ANTIEMBAÇANTE; VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL. ARCO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA E HASTES REGULÁVEIS NO COMPRIMENTO E COM CATRACA PARA REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA; ACOMPANHA CORDÃO DE SEGURANÇA.	Unid.	90	4,98

49	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA , CONFECCIONADAS EM TERMOPLÁSTICO RÍGIDO, REVESTIDAS INTERNAMENTE POR CAMADAS DE ESPUMA E NAS BORDAS ALMOFADADAS COM ESPUMA REVESTIDA DE MATERIAL EMBORRACHADO (PVC), ARCO EM PVC ACOLCHOADO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE QUATRO HASTES COM REGULAGEM DE ALTURA DAS CONCHAS PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO EM AÇO FLEXÍVEL; TESTADOS E APROVADOS DE ACORDO COM AS NORMA ANSI S12.6/1997 METODO B - METODO DO OUVIDO REAL COM OBTENÇÃO DE NÍVEIS DE REDUÇÃO DE RUÍDO SUBJECT FIT (NRRsf) ENTRE 20 a 27 dBs .	Unid.	31	26,53
50	PROTETOR AURICULAR, TIPO PLUG DE 3 FALANGE , POSSUINDO SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, COM CORDÃO DE ALGODÃO, ATENUANDO NÍVEIS DE RUÍDO COM EFICÁCIA, TAMANHO ÚNICO, REUTILIZÁVEL, TRIPLA BORDA, EMBALADO EM ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL, ANTI-ALÉRGICO, ATÓXICO, HIGIÊNICO. ACOMPANHA CAIXA COM CLIPE PARA ARMAZENAR O PRODUTO. ATENUAÇÃO: 13 db .	Unid.	85	1,23
61	VESTIMENTA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS TÉRMICOS DE UM ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS NORMAS INTERNACIONAIS: ASTM F 1959/F 1959M-1999, IEC - 61482-1, ISO 11612, Cenelec - ENV 50353:2000; TESTES DE ENSAIO VÁLIDO COM MINÍMA DE ATPV (valor de desempenho térmico do arco elétrico) 8,6 cal/cm CLASSE DE RISCO 2 (HRC 2), GRAMATURA NOMINAL MINÍMA DO TECIDO: 8,0 oz/yard² (270 g/m²); SENDO EXIGÊNCIAS LEGAIS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO PELA PORTARIA 3214/78 NRs 06, 10 E ANEXO nº 3 DA NR 15 E NORMAS TÉCNICAS NBRs 16213 E 16121. - CAMISA EM MANGA LONGA BOLSO COM TAMPA FECHADA EM VELCRO E COM PORTA CANETA E FECHAMENTO E BOTÕES SEM REFLETIVO; TECIDO FR - FIRE RETARDANT COM PROTEÇÃO CONTRA ENERGIA CALORÍFICA (ENERGIA INCIDENTE), EM CEDRO OU SANTANENSE, BORDADAS COM A INSCRIÇÃO INDICANDO O NÍVEL DE ATPV E O RISCO NA VESTIMENTA NAS CORES CINZA, CAQUI OU BERGE CLAROS, NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM M - 14 UNID. e TAM. G - 2 UNID.	Unid.	16	113,00
62	VESTIMENTA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS TÉRMICOS DE UM ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS NORMAS INTERNACIONAIS: ASTM F 1959/F 1959M-1999, IEC - 61482-1, ISO 11612, Cenelec - ENV 50353:2000; TESTES DE ENSAIO VÁLIDO COM MINÍMA DE ATPV (valor de desempenho térmico do arco elétrico) 8,6 cal/cm CLASSE DE RISCO 2 (HRC 2), GRAMATURA NOMINAL MINÍMA DO TECIDO: 8,0 oz/yard² (270 g/m²); SENDO EXIGÊNCIAS LEGAIS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO PELA PORTARIA 3214/78 NRs 06, 10 E ANEXO nº 3 DA NR 15 E NORMAS TÉCNICAS NBRs 16213 E 16121. - CALÇA SEM REFLETIVO / MEIO ELÁSTICO NO CÔS, COM 07 PASSANTES, COM 02 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, COM 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS SEM TAMPA; COM PALA TRASEIRA; VISTA COM FECHAMENTO DA BRAGUILHA ATRAVÉS DE BOTÕES, COSTURAS REFORÇADAS E TRAVETES NOS PONTOS VULNERÁVEIS; TECIDO FR - FIRE RETARDANT COM PROTEÇÃO CONTRA ENERGIA CALORÍFICA (ENERGIA INCIDENTE), EM CEDRO OU SANTANENSE, BORDADAS COM A INSCRIÇÃO DO RISCO E NÍVEL DE ATPV NA VESTIMENTA NAS CORES CINZA, CAQUI OU BERGE; NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM M - 14 UNID. e TAM. G - 2 UNID.	Unid.	16	113,00
63	VESTIMENTA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS TÉRMICOS DE UM ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS NORMAS INTERNACIONAIS: ASTM F 1959/F 1959M-1999, IEC - 61482-1, ISO 11612, Cenelec - ENV 50353:2000; TESTES DE ENSAIO VÁLIDO COM MINÍMA DE ATPV (valor de desempenho térmico do arco elétrico) 8,0 cal/cm² CLASSE DE RISCO 2 (HRC 2), SENDO EXIGÊNCIAS LEGAIS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO PELA PORTARIA 3214/78 NRs 06, 10 E ANEXO nº 3 DA NR 15 E NORMAS TÉCNICAS NBRs 16213 E 16121; - CAMISETA PARA ELETRICISTA EM MALHA COM TRATAMENTO ANTICHAMA RESISTENTE À ARCO VOLTAICO, MODELO COM GOLA CARECA E MANGAS LONGAS COM BOLSO FRONTAL DO LADO ESQUERDO, BORDADAS COM A INSCRIÇÃO DO RISCO E O NÍVEL DE ATPV NA VESTIMENTA NAS CORES CAQUI OU BERGE CLAROS; NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM M - 16 UNID. e TAM. G - 6 UNID.	Unid.	22	113,00
64	PROTETOR FACIAL VALOR MINÍMO 11 ATPV RISCO 2 , PARA SER ACOPLADO EM CAPACETE DO ELETRICISTA PARA ATIVIDADES DE MANOBRAS EM APROXIMIDADES A REDE PRIMARIA DE 13 KV 13.800 Volts.	Unid.	1	890,00
65	BALACLAVA EM MALHA , CAPUZ COM TRATAMENTO ANTI-CHAMAS FR - FIRE RETARDANT COM PROTEÇÃO CONTRA ENERGIA CALORÍFICA (ENERGIA INCIDENTE) 290 G/M ² É UM TECIDO 100% ALGODÃO, COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS.	Unid.	2	119,00

Validade: O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 07/06/2017.

Silvio Gabriel - Prefeito.