

PREFEITURA DE ROSANA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2017.

Processo nº 1719/2017 - Pregão (Presencial) nº 072/2017.

Objeto: registro de preços para aquisição de material elétrico (de A-E), para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

Detentora: **R. D. VELANI ELÉTRICA - ME.**

Item	Descrição do produto	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)
1	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 14 BWG, COM Ø 2,10MM	Kg	30	9,50
2	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 18 BWG, COM Ø 2,10MM	Kg	20	11,50
3	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 22 BWG, COM Ø 2,10MM	Kg	30	16,00
4	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA CHAPA 3/16" TIPO PESADO, PARA 1 ROLDANA Ø72X72MM	Unid.	10	7,90
5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA CHAPA 3/16" TIPO PESADO, PARA 2 ROLDANA Ø72X72MM	Unid.	6	10,40
6	ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1.1/4", ROSCA BSP	Unid.	10	1,30
7	ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1/2", ROSCA BSP	Unid.	10	0,30
8	ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1", ROSCA BSP	Unid.	30	0,70
9	BARRA ROSCADA AÇO CARBONO DE 1 M Ø 5/16"	Unid.	20	4,00
11	BARRAMENTO DE COBRE RETANGULAR DE 1/2X3/16"	m	5	47,00
12	BARRAMENTO DE COBRE RETANGULAR DE 3/8X1/16"	m	5	27,50
14	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - BATERIA RECARREGAVEL NA TENSÃO 127/220V, 30 LED DE ALTO BRILHO , AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 E MÁXIMA DE 6 HORAS E ABAS LATERAIS PARA FIXAÇÃO	Unid.	150	19,50
17	BRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CÔNICA DE APERTO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, COM DIMENSÕES DE 1.1/4" FABRICADA EM CHAPA ZINCADO	Unid.	40	0,65
18	BRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CÔNICA DE APERTO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, COM DIMENSÕES DE 1/2" FABRICADA EM CHAPA ZINCADO	Unid.	100	0,50
19	BRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CÔNICA DE APERTO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, COM DIMENSÕES DE 1" FABRICADA EM CHAPA ZINCADO	Unid.	50	0,60
20	BRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CÔNICA DE APERTO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, COM DIMENSÕES DE 3/4" FABRICADA EM CHAPA ZINCADO	Unid.	100	0,50
21	BRAÇADEIRA TIPO D PARA FIXAÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 FABRICADA EM CHAPA ZINCADA	Unid.	100	0,69
27	BUCHA EM NYLON UNIVERSAL S6	Unid.	600	0,06
31	BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1.1/4"	Unid.	20	1,30
32	BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1/2"	Unid.	10	0,40
33	BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1"	Unid.	30	0,80
34	CABEÇOTE EM ALUMINIO PARA ENTRADA DE ENERGIA 1.1/4", COM BASE	Unid.	10	4,10
35	CABEÇOTE EM ALUMINIO PARA ENTRADA DE ENERGIA Ø1", COM BASE	Unid.	10	2,30
36	CABEÇOTE EM ALUMINIO PARA ENTRADA DE ENERGIA Ø2", COM BASE	Unid.	4	5,60
42	CABO DE COBRE ELÉTRICO DE 16,0 MM² DE ESPESSURA, COM ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA DE 1KV COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA E SELO INMETRO, CONFORME NORMA NBR 6148 - NA COR PRETA	m	300	7,40
43	CABO DE COBRE ELÉTRICO DE 16,0 MM² DE ESPESSURA, COM ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA DE 750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA E SELO INMETRO, CONFORME NORMA NBR 6148 - NA COR AZUL	m	150	6,40
44	CABO DE COBRE ELÉTRICO DE 16,0 MM² DE ESPESSURA, COM ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA DE 750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA E SELO INMETRO, CONFORME NORMA NBR 6148 - NA COR PRETA	m	300	6,40
45	CABO DE COBRE ELÉTRICO DE 35,0 MM² DE ESPESSURA, COM ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA DE 1KV COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA E SELO INMETRO, CONFORME NORMA NBR 6148 - NA COR AZUL	m	150	15,70
46	CABO DE COBRE ELÉTRICO DE 35,0 MM² DE ESPESSURA, COM ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA DE 1KV COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA E SELO INMETRO, CONFORME NORMA NBR 6148 - NA COR PRETA	m	450	15,70
47	CABO DE COBRE ELÉTRICO DE 95,0 MM² DE ESPESSURA, COM ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA DE 750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA E SELO INMETRO, CONFORME NORMA NBR 6148 - NA COR AZUL	m	30	43,80
48	CABO DE COBRE ELÉTRICO DE 95,0 MM² DE ESPESSURA, COM ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA DE 750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA E SELO INMETRO, CONFORME NORMA NBR 6148 - NA COR PRETA	m	90	43,80
49	CABO DE COBRE NÚ DE 16,0 MM² DE ESPESSURA, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA E SELO INMETRO, CONFORME NORMA NBR 6148	m	300	7,80
50	CABO ELÉTRICO DE COBRE, PP, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 4X2,5 MM², CAPA EM PVC AUTO EXTINGUÍVEL NA COR PRETA, CABOS INTERNO FLEXÍVEL NA COR AZUL, BRANCO E PRETO , TENSÃO DE ISOLAÇÃO PARA 750V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	m	400	5,10
51	CABO ELÉTRICO DE COBRE, PP, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 2X4,0 MM², CAPA EM PVC AUTO EXTINGUÍVEL NA COR PRETA, CABOS INTERNO FLEXÍVEL NA COR AZUL E PRETO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO PARA 750V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	m	300	4,10
52	CABO ELÉTRICO DE COBRE, PP, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 2X1,5 MM², CAPA EM PVC AUTO EXTINGUÍVEL NA COR PRETA, CABOS INTERNO FLEXÍVEL NA COR AZUL E PRETO , TENSÃO DE ISOLAÇÃO PARA 750V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	m	150	1,70
53	CABO ELÉTRICO DE COBRE, PP, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 3X2,5 MM², CAPA EM PVC AUTO EXTINGUÍVEL NA COR PRETA, CABOS INTERNO FLEXÍVEL NA COR AZUL, BRANCO E PRETO , TENSÃO DE ISOLAÇÃO PARA 750V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	m	300	3,70

54	CABO ELÉTRICO DE COBRE, PP, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 3X4,0 MM², CAPA EM PVC AUTO EXTINGUÍVEL NA COR PRETA, CABOS INTERNO FLEXÍVEL NA COR AZUL, BRANCO E PRETO , TENSÃO DE ISOLAÇÃO PARA 750V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	m	200	5,70
56	CABO ELÉTRICO DE COBRE, PP, COM ÁREA DE SEÇÃO DE 4X6,0 MM², CAPA EM PVC AUTO EXTINGUÍVEL NA COR PRETA, CABOS INTERNO FLEXÍVEL NA COR AZUL, BRANCO, PRETO E VERMELHO , TENSÃO DE ISOLAÇÃO PARA 750V, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	m	300	12,90
57	CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO TRIPLEX, NEUTRO NA COR AZUL + 2 CONDUTOR FASE 1 NA COR VERMELHA E FASE 2 NA COR BRANCO, COM ISOLAÇÃO PARA TENSÕES ATÉ 1KV NA COR PRETA - 16MM²	m	300	4,50
58	CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO QUADRIplex, NEUTRO NA COR AZUL + 3 CONDUTOR FASE 1 NA COR VERMELHA, FASE 2 NA COR BRANCO E FASE 3 NA COR CINZA, COM ISOLAÇÃO PARA TENSÕES ATÉ 1KV NA COR PRETA - 35MM²	m	200	14,00
59	CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO QUADRIplex, NEUTRO NA COR AZUL + 3 CONDUTOR FASE 1 NA COR VERMELHA, FASE 2 NA COR BRANCO E FASE 3 NA COR CINZA, COM ISOLAÇÃO PARA TENSÕES ATÉ 1KV NA COR PRETA - 16MM²	m	200	6,50
60	CAIXA DE LUZ PARA EMBUTIR, EM PVC, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 2X4", COM SAÍDA LATERAIS, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.	Unid.	50	0,40
62	CAIXA DE SOBREPOR EM PVC, MEDINDO 4X2", FORMATO RETANGULAR, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NA COR BEGE	Unid.	300	3,10
67	CANALETA EM TERMOPLÁSTICO, NO FORMATO SISTEMA X, COM DIVISÓRIA, COM TAMPA, MEDINDO 50X20X2200MM - NA COR BEGE, PARA INSTALAÇÃO APARENTE	br	20	18,00
68	CANALETA EM TERMOPLÁSTICO, NO FORMATO SISTEMA X, COM DIVISÓRIA, COM TAMPA, MEDINDO 20X10X2200MM - NA COR BEGE, PARA INSTALAÇÃO APARENTE	br	60	3,90
75	CHAVE MAGNÉTICA 220 VOLTS, 30 A, COM DISJUNTOR BIPOLAR 2X30A, COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA, EQUIPADA COM BASE E RELÉ FOTO-ELETRÔNICO. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO, POLIDO QUIMICAMENTE E ANODIZADO - CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO - CONTATO DE CARGA NORMALMENTE ABERTO (NA) - FIXAÇÃO/ INSTALAÇÃO POR SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO - POSSIBILIDADE DE GIRO DE 360° - ACIONAMENTO MANUAL - ATRAVÉS DE ALAVANCA EXTERNA - CABOS DE LIGAÇÃO (PRETO: LINHA/FASE - VERMELHO: CARGA - BRANCO: NEUTRO/COMUM)	Unid.	40	335,00
83	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR AMARELO	m	300	0,60
85	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 10 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR AZUL	m	200	4,10
86	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 10 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR PRETA	m	400	4,10
87	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR AZUL	m	800	0,90
88	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR BRANCO	m	600	0,90
89	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR VERDE	m	300	0,90
90	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR VERMELHO	m	600	0,90
91	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR AZUL	m	400	1,50
92	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR VERDE	m	300	1,50
93	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR VERMELHO	m	600	1,50
94	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR AZUL	m	400	2,30
95	CONDUTOR FLEXIVEL COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM² EM COBRE, CAPA TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA COM ISOLAÇÃO DE 450/750V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO - NA COR PRETO	m	600	2,30
99	CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO COM 2 PARAFUSOS PARA CABO 16MM²	Unid.	25	9,00
100	CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO COM 1 PARAFUSOS PARA CABO 25MM²	Unid.	80	3,50
101	CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO COM 1 PARAFUSOS PARA CABO 50MM²	Unid.	30	3,50
102	CONECTOR SINDAL EM BAQUELITE NA COR PRETA - BARRA 12 BORNES - PARA CABO 4,0MM²	Unid.	30	4,20
103	CONECTOR SINDAL EM BAQUELITE NA COR PRETA - BARRA 12 BORNES - PARA CABO 6,0MM²	Unid.	15	5,30
107	CORDÃO PARALELO SEÇÃO NOMINAL 2X1,5 MM² - CONDUTOR EM COBRE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICO PVC FLEXÍVEL 300V COM ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM ALTO RELEVO, NA COR BRANCO, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	m	100	1,30
110	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA Ø 1.1/4", ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 6150	Unid.	20	2,20
111	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA Ø 1/2", ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 6150	Unid.	15	0,75
112	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA Ø 1", ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 6150	Unid.	15	1,30

113	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA Ø 2", ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 6150	Unid.	10	4,80
114	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA Ø 3/4", ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 6150	Unid.	20	0,95
115	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 15 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	15	43,00
118	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 20 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	25	43,00
119	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 30 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	36	43,00
122	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 50 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	15	47,00
123	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	15	47,00
125	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 15 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	25	9,00
128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 20 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	45	9,00
129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 30 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	45	9,00
132	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 50 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	15	15,00
133	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	15	22,00
136	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 70 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	15	22,00
138	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	17	75,00
140	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 20 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	7	59,00
141	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 30 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	12	59,00
144	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 40 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	7	68,00
145	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Unid.	17	75,00
152	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 1.1/4", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA PESADO (TIPO A), ANTI-CHAMA - BARRA DE 3 M	br	60	10,50
153	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 1/2", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA PESADO (TIPO A), ANTI-CHAMA - BARRA DE 3 M	br	70	3,50
154	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 1", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA PESADO (TIPO A), ANTI-CHAMA - BARRA DE 3 M	br	80	7,50
155	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 2", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA PESADO (TIPO A), ANTI-CHAMA - BARRA DE 3 M	br	50	19,50
156	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 3/4", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA PESADO (TIPO A), ANTI-CHAMA - BARRA DE 3 M	br	70	4,50
157	ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXIVEL Ø 3/4" REFORÇADO - ANTI-CHAMA, CONFORME IEC 60614-1	m	200	0,55
158	EMENDA INTERNA EM T PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM	Unid.	10	3,40
159	EMENDA INTERNA EM X PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM	Unid.	10	3,40
160	EMENDA INTERNA RETA PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM	Unid.	30	1,50
161	ESTANHO PARA SOLDA, COMPOSTO DE 50X50, DIÂMETRO DE 1,5MM, EM CARRETEL DE 500GR	Unid.	6	70,00
162	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS 127V COM VERSO AUTO-ADESIVO - MEDIDAS 1,5 X 3 CM	Unid.	1100	0,35
163	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS 220V COM VERSO AUTO-ADESIVO - MEDIDAS 1,5 X 3 CM	Unid.	400	0,35

Validade: O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 20/10/2017.

Silvio Gabriel - Prefeito.