

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015.

Processo: Pregão (Presencial) nº 039/2014.

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos de uso controlado e de uso geral, para atender a Divisão Municipal de Saúde da Municipalidade, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

Item	Descrição do Produto	Unid.	Qtde.(*)	Preço Unit. (R\$)	Detentora (s) (pela ordem)
1	MULTIFUNCIONAL COPIADORA MONOCROMÁTICO COM SISTEMA DE IMPRESSÃO, SCANNER, COM MÓDULO ALIMENTADOR DE ORIGINAIS AUTOMÁTICOS , COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 PPM (CÓPIAS OU IMPRESSÕES) POR MINUTO, RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 600 X 600 DPI, CAPACIDADE PARA PROCESSAR DOCUMENTO EM ATÉ PAPEL FORMATO A-4, OFÍCIO E A-3, MÍNIMO DE 02 (DUAS) GAVETAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 FOLHAS ÚLTIPLAS ATÉ 999, SENHAS DE USUÁRIOS ATÉ 500 CÓDIGOS, CICLO MENSAL DE NO MÍNIMO 50.000 CÓPIAS, CONEXCADA, ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 100 FOLHAS, MÓDULO DUPLEX FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO PARA CÓPIA / IMPRESSÃO , PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 400 MHZ, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 512 MB DE EXPANSÍVEL ATÉ 1 GB DE RAM, CÓPIAS MÃO DE REDE 10/100 MBPS RJ 45 E USB OU PARALELA, COMPATIBILIDADE WINDOWS 2003P, WINDOWS XP, WINDOWS 7, REDE PADRÃO TCP/IP, ACOMPANHADO DE DRIVERS, IMPRESSÃO SEGURA: ATRAVÉS DO USO DE SENHA, GERENCIAMENTO: REMOTO WEB, PERMITIR SISTEMA: CONTABILIZAÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE CD DE INSTALAÇÃO, KIT INICIAL DE TONER ORIGINAL INSTALADO NO PRODUTO, MANUAL DO USUÁRIO, CABO DE ALIMENTAÇÃO E CABO DE DADOS (USB).	UNID	4	12.800,00	DIGIMPRESS LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE - ME
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR, COM ADF ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS CARACTERÍSTICAS DE VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 21 PPM EM PRETO E BRANCO (A4/CARTA), ATÉ 21 PPM EM CORES (A4/CARTA), SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: 17 (EM PRETO E BRANCO) E 17 (EM CORES); RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (HARDWARE): ATÉ 1200 X 1200 DPI (MONO), ATÉ 600 X 600 DPI (EM CORES); RESOLUÇÃO DE CÓPIA: ATÉ 300 X 300 DPI; NÚM. MÁX. CÓPIAS: ATÉ 99 CÓPIAS; VOLUME MENSAL CICLO DE SERVIÇO: ATÉ 40.000 PÁGINAS; VOLUME MENSAL DE IMPRESSÃO: 1000 ATÉ 5000; MANUSEIO DO PAPEL: ATÉ 300 FOLHAS (PADRÃO), BANDEJA DE 50 FOLHAS PARA USO GERAL, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, BANDEJA 3 DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS (OPCIONAL), FUNÇÕES: IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, ENVIA/RECEBE FAX, OPÇÕES DE IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (PADRÃO); CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 PORTA USB HOST (PAINEL FRONTAL), 1 PORTA DE REDE FAST ETHERNET 10/100BASE-TX; EMULAÇÕES PCL6 E PS3; MEMÓRIA MÁXIMA: 448 MB; TIPO PROCESSADOR/VELOCIDADE ATÉ: 600 MHZ; TIPO DE SCANNER: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS; TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO (NO SCANNER DE MESA), MÁXIMO: 216 X 297 MM; TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO (ADF) MÁXIMO: 216 X 356 MM; DIGITALIZAÇÃO ADF DUPLEX: SIM; TIPO DE MÍDIA E CAPACIDADE ADF – ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: FOLHAS: 50; BANDEJA 1: FOLHAS: 50, TRANSPARÊNCIAS: 50; ENVELOPES: 10; BANDEJA 2: FOLHAS: 250, ENVELOPES: 10; BANDEJA 3 (OPCIONAL): FOLHAS: 250; ENVELOPES: 10 TIPOS DE MÍDIA PAPEL CARTÕES-POSTAIS, A4, CARTA, TRANSPARÊNCIAS, ETIQUETAS E ENVELOPES; ITENS INCLUSOS: IMPRESSORA; CARTUCHOS DE TONER PRETO E COLORIDO PREINSTALADOS (RENDIMENTO ~ 1400 PÁGINAS); DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA (GUIA DE INSTALAÇÃO DE HARDWARE); CARTÃO DE GARANTIA; DRIVERS DE SOFTWARE (PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO IMPRESSORA, SCANNER E FAX E DOCUMENTAÇÃO EM CD-ROMS); DUPLEXADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO DE TELEFONE E CABO USB.	UNID	4	3.000,00	DANIEL PERASSOLI - ME

4	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL – MONITOR / DISPLAY: 2.7" - LCD TFT - CLEAR PHOTO LCD, MINIMO DE 16.1MP, FOTO PANORÂMICA 360º, ZOOM ÓPTICO MINIMO 8X, COM CARTÃO DE 8GB. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MINIMA DE 16.1MP; RESOLUÇÃO MINIMA: 16.1 MP; ZOOM ÓPTICO MINIMO DE 8X; ZOOM DIGITAL 32X; MEMÓRIA INTERNA MINIMA: 27MB; MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES: ATÉ 64GB; GRAVAÇÃO DE VÍDEO: SIM; ÁUDIO MICROFONE EMBUTIDO: SIM, MONO; MONITOR: 2,7" - LCD TFT - CLEAR PHOTO LCD; MICROFONE EMBUTIDO: SIM; MACRO SIM; MODOS DE CENA: 11 MODOS; EXTENSÃO DO ARQUIVO DA FOTO: JPEG; VÍDEO RESOLUÇÃO: 1280 X 720 1280X720 (1,280X720/30FPS) / VGA (640X480/30FPS) / QVGA(320X240/30FPS); FORMATOS DOS ARQUIVOS DE VÍDEO: MP4; GRAVA EM ALTA DEFINIÇÃO: HD; FOTO PANORÂMICA SIM. SWEEP PANORAMA: STANDARD / WIDE / 360º; CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS: MEMORY STICK DUO, MEMORY STICK PRO DUO, MEMORY STICK PRO DUO(HIGH SPEED), MEMORY STICK PROHG DUO, SD MEMORY CARD, SDHC MEMORY CARD, SDXC MEMORY CARD, MEMORY STICK XC-HG DUO; FLASH EMBUTIDO SIM, MODOS DO FLASH AUTO / FLASH ON / SLOW SYNCHRO / FLASH OFF / ADVANCED FLASH, ALCANCE EFETIVO DO FLASH ISO AUTO: APROX. 0.3 - APROX. 2.8M; LENTE: MARCA VARIO-TESSAR, OBTURADOR: OBTURADOR ELETRÔNICO, VELOCIDADE DO OBTURADOR: I AUTO(2" - 1/1600) / PROGRAM AUTO (1" - 1/1600), SENSIBILIDADE: AUTO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200, ALCANCE DE ABERTURA: F3.3(W)-6.3(T); TEMPORIZADOR: SIM OFF / 10 SEGUNDOS / 2 SEGUNDOS / AUTO-RETRATO (1 PESSOA) / AUTO-RETRATO (2 PESSOAS); ESTABILIZADOR DE IMAGEM: SIM. STEDY SHOT; FACE DETECTION: SIM; FUNÇÕES: DATADOR; REDUÇÃO DE OLHOS VERMELHOS; SMILE SHUTTER: SIM; CONEXÕES: USB; CARTÃO DE MEMÓRIA; ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM: CÂMERA DIGITAL; BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT; CABO DE LIGAÇÕES MÚLTIPLAS (SAÍDA USB E VÍDEO COMPONENTE); ALÇA DE TRANSPORTE; CD-ROM CONTENDO SOFTWARES DA CÂMERA; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; TRIPÉ; CARTÃO SD DE 8 GB DE MEMÓRIA E BOLSA PARA TRANSPORTE DA CÂMERA.	UNID	9	568,00	DANIEL PERASSOLI - ME
6	MONITOR LED 18,5" COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: 18,5" (DEZOITO POLEGADAS E MEIA) WIDE SCREEN; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 5 MS; RESOLUÇÃO PADRÃO DE 1360 X 768 PIXELS FULL HD; TAXA DE CONTRASTE DE 5.000.000:1; ITENS INCLUSOS: CABO DE CONEXÃO VGA, CABO DE CONEXAO DVI, CD INSTALAÇÃO E MANUAL DO USUÁRIO	UNID	58	480,00	ELLO ARMAZENAGENS LTDA
8	GABINETE ATX PARA DESKTOP, COR PRETO, MATERIAL EM AÇO GALVANIZADO, BAIAS 4 (3 (TRÊS) EXPOSTAS E 1 (UMA) NÃO EXPOSTA), FORMATO DE PLACA MÃE COMPATÍVEL ATX E MICRO ATX, ENTRADA DE CONEXÕES 2 PORTAS USB FRONTAIS, 1 ENTRADA DE ÁUDIO E 1 ENTRADA PARA MICROFONE FRONTAIS, FONTE DE ENERGIA FONTE DE ENERGIA ATX MÍNIMO DE 220W REAL, 20 + 4 PINOS, PADRÃO ATX 220 W REAIS. ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA PARA CONEXÃO DE ACORDO COM NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM CHAVE SELETORA. CARACTERÍSTICAS: PLUG 3 PONTAS. KIT PARA MONTAGEM DO GABINETE INCLUSO: PARAFUSOS TRASEIROS RECARTEILHADOS, ESTRUTURA REFORÇADA; USB 2.0 E ÁUDIO AC 97 FRONTAL	UNID	70	140,00	ELLO ARMAZENAGENS LTDA
9	MOTHERBOARD - PLACA MÃE COM SUPORTE DE BARRAMENTO DE SISTEMA MÍNIMO DE 800 MHZ OU COMPATÍVEL, SUPORTE MÍNIMO DE 2 SLOTS PARA MEMÓRIA DDR3-1066/800 MHZ; PLACA DE SOM, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA COM NO MÍNIMO 256 MB DE MEMÓRIA COMPARTILHADA E REDE INTEGRADA NA PLACA MÃE, COM NO MÍNIMO 4 PORTAS USB NA PARTE TRASEIRA, ACOMPANHADA DE CD PARA INSTALAÇÃO DE DRIVERS E MANUAL DE INSTALAÇÃO E CABO SATA.	UNID	72	245,00	ELLO ARMAZENAGENS LTDA
10	PROCESSADOR DE DOIS NÚCLEOS, COM VELOCIDADE REAL MÍNIMA DE 3.0 GHZ OU SUPERIOR E MÍNIMO DE 3 MB DE MEMÓRIA CACHÊ OU SUPERIOR.	UNID	72	294,90	DANIEL PERASSOLI - ME
11	MOTHERBOARD - PLACA MAE COM SOCKET COMPATIVEL PARA OS MODELOS DE GERAÇÃO DE PROCESSADORES CORE I7, CORE I5, CORE I3 E PENTIUM / CELERON, COM SUPORTE PARA MEMÓRIA DDR3-1066/800 MHZ; PLACA DE SOM, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA COM NO MÍNIMO 256 MB DE MEMÓRIA COMPARTILHADA E REDE INTEGRADA NA PLACA MÃE, COM NO MÍNIMO 4 PORTAS USB NA PARTE TRASEIRA, ACOMPANHADA DE CD PARA INSTALAÇÃO DE DRIVERS E MANUAL DE INSTALAÇÃO E CABO SATA.	UNID	5	260,00	ELLO ARMAZENAGENS LTDA

12	MOTHERBOARD - PLACA MÃE COM SOCKET COMPATÍVEL PARA OS MODELOS DE PROCESSADORES AMD ATHLON 64 X2 (DUAL CORE), ATHLON 64, SEMPROM, COM SUPORTE PARA MEMÓRIA DDR2-1066/800 MHZ OU MEMÓRIA DDR3-1066/800 MHZ; PLACA DE SOM, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA COM NO MÍNIMO 256 MB DE MEMÓRIA COMPARTILHADA E REDE INTEGRADA NA PLACA MÃE, COM NO MÍNIMO 4 PORTAS USB NA PARTE TRASEIRA, ACOMPANHADA DE CD PARA INSTALAÇÃO DE DRIVERS E MANUAL DE INSTALAÇÃO E CABO SATA.	UNID	5	309,00	DANIEL PERASSOLI - ME
14	COOLERS (COM DISSIPADOR DE CALOR) PARA PROCESSADOR DE PLACA MÃE COM SOCKET 775; PROCESSADORES COMPATÍVEIS: CORE 2 DUO / PENTIUM DUAL-CORE / CELERON DUAL-CORE / PENTIUM 4 / CELERON D; VOLTAGEM DE ENTRADA: 12V DC .	UNID	5	45,00	DANIEL PERASSOLI - ME
15	COOLERS (COM DISSIPADOR DE CALOR) PARA PROCESSADOR DE PLACA MÃE COM SOCKET 1055/1155/1156; COMPATÍVEL COM PROCESSADORES: - CORE I7/I5/I3, CORE 2 DUO, PENTIUM DUAL-CORE, CELERON DUAL-CORE, CELERON/CELERON D E PENTIUM G.	UNID	5	45,00	DANIEL PERASSOLI - ME
17	UNIDADE ÓPTICA DE CD/RW / DVD-RW SATA INTERNO: INTERFACE SATA ; COMPATÍVEL COM O SISTEMA WINDOWS, COR PRETA; BUFFER DE 02 (DOIS) MB; MODOS DE GRAVAÇÃO: CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RW DL. ACESSÓRIOS: ACOMPANHADO COM CABOS DE DADOS SATA E MANUAL.	UNID	20	100,00	ELLO ARMAZENAGENS LTDA
18	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD): COM INTERFACE SATA ; COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) GB ; COM MEMÓRIA CACHE/ BUFFER DE 16MB, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO DE 5400RPM, COM ALIMENTAÇÃO VIA CABO DE ENERGIA SATA E CABO DE DADOS SATA. ACOMPANHADO COM CABOS DE DADOS SATA.	UNID	70	274,00	DANIEL PERASSOLI - ME
19	HD "EXTERNO 3,5" 500GB, USB 2.0 / USB 3.0 – CARACTERÍSTICAS TIPO HD EXTERNO CAPACIDADE 500GB; CONEXÃO USB; USB 2.0 E 3.0 (COMPATÍVEL COM USB 1.1); FREQUÊNCIA DE ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO VELOCIDADE ROTACIONAL: 5400 RPM; TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÁXIMA DE 480 MBPS; BUFFER 8MB; ENERGIA ALIMENTAÇÃO VIA USB; PLUG & PLAY SIM; REQUISITOS WINDOWS 2000 PRO / VISTA / XP / 7 / MAC OS X 10.4.10; ALIMENTAÇÃO PORTA USB ALIMENTAÇÃO 100-240VAC, 50/60 HZ 450MA, SAÍDA 12V 1,5A ; ITENS INCLUSOS: - 1 DRIVE EXTERNO S2 PORTÁTIL, - 1 CABO USB, - 1 SOFTWARE PRÉ-CARREGADO NO DISCO RÍGIDO (WINDOWS), 1 GUIA DE INÍCIO RÁPIDO, APLICAÇÃO: DESKTOP / NOTEBOOK.	UNID	13	335,00	DANIEL PERASSOLI - ME
20	MÓDULO DE MEMÓRIA RAM DE 02 GB DDR3 1333 MHZ; CAPACIDADE: DE ARMAZENAMENTO DE 2 GB; TECNOLOGIA ARQUITETURA DDR3; MECHANIC:DIMM; FRONT SIDE BUS: 1333MHZ; LOGIC: S/ECC; CONSUMO: VDD: 1,50V; CAS LATENCY: 9 E QUANTIDADE DE PINOS: 240.	UNID	115	95,00	ELLO ARMAZENAGENS LTDA
21	MÓDULO DE MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, PC3-10600 (1333 MHZ); DO TIPO DDR3; CAPACIDADE DE 04 (QUATRO) GB; VELOCIDADE DE OPERAÇÃO DE 1066 (UM MIL E SESENTA E SEIS) MHZ; NON-ECC;	UNID	10	160,00	ELLO ARMAZENAGENS LTDA
22	MÓDULO DE MEMÓRIA RAM 02 GB DDR2 800 MHZ; CAPACIDADE DE 02 (DOIS) GB; VELOCIDADE DE OPERAÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) MHZ; NON-ECC.	UNID	5	130,00	ELLO ARMAZENAGENS LTDA
23	MOUSE ÓPTICO NA COR PRETO; CONEXÃO PADRÃO PS2, TECNOLOGIA ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE 800 DPI, NÚMERO DE 03 DE BOTÕES COM FIO, COMPATIBILIDADE COM, WINDOWS VISTA/XP/ME /2000/98/WIN7; COM DIFERENCIAL DE 1 BOTÃO SCROLL.	UNID	32	13,00	DANIEL PERASSOLI - ME
24	MOUSE ÓPTICO NA COR PRETO; CONEXÃO PADRÃO USB, TECNOLOGIA ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE 800 DPI, NÚMERO DE 03 DE BOTÕES COM FIO, COMPATIBILIDADE COM, WINDOWS VISTA/XP/ME /2000/98/WIN7; COM DIFERENCIAL DE 1 BOTÃO SCROLL.	UNID	153	13,00	DANIEL PERASSOLI - ME
25	TECLADO COM INTERFACE USB; 107 TECLAS PADRÃO E MAIS: MÍNIMO DE 16 TECLAS DE ATALHO; IDIOMA PORTUGUÊS ABNT2, COMPATÍVEL: MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA AND WINDOWS XP.	UNID	121	33,00	DANIEL PERASSOLI - ME
26	TECLADO COM INTERFACE PS2; 107 TECLAS PADRÃO E MAIS: MÍNIMO DE 16 TECLAS DE ATALHO; IDIOMA PORTUGUÊS ABNT2, COMPATÍVEL: MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA AND WINDOWS XP.	UNID	37	32,00	DANIEL PERASSOLI - ME
27	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL DO TIPO PEN DRIVE 8GB – PEN DRIVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8GB, PLUG AND PLAY, COMPATÍVEL COM USB 2.0, SISTEMA DE PROTEÇÃO DA ENTRADA USB.	UNID	54	24,00	DANIEL PERASSOLI - ME

28	FONTE DE ENERGIA ATX MINIMO 350 W REAL 20+4 PINOS – DESCRIÇÃO PADRÃO: ATX 12V 2.0, VENTILADOR: 120 MM (SLEEVE), POTÊNCIA COMBINADA OPERACIONAL (CNTP): 350W, POTÊNCIA COMBINADA MÁXIMA (CNTP): 350W, FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 °C A 50 °C, SAÍDA 3.3V: 18A, SAÍDA 5V: 22A, SAÍDA 12V V1: 10A, SAÍDA 12V V2: 15A, SAÍDA - 12V: 0,3A, SAÍDA 5V VSB: 0,2A, PFC ATIVO: NÃO, EFICIÊNCIA: MÍNIMA DE 70%, TIPOS DE PROTEÇÃO: CONTRA SUBCORRENTE, CURTO CIRCUITO, SOBRETENSÃO E SUBTENSÃO, CONECTOR MB ATX: 20+4P, QUANTIDADE CONECTORES IDE ATA: 3, QUANTIDADE CONECTORES SATA: 2, QUANTIDADE CONECTORES VGA 6 PINOS: 1, ATX: 1 CONECTOR ATX 12V 4 PINOS, ENTRADA AC: 115~230V, 60HZ, CHAVE SELETORA: SIM - ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM - 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO TX 20+4 PINOS, 1 CABO DE FORÇA 2P+T CERTIFICADO INMETRO NOVO PADRÃO, 1 CONECTORES PARA FLOPPY DRIVE.	UNID	112	130,00	FABIO SANTIAGO - EPP
29	NOBREAK COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 700VA BIVOLT - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - POTÊNCIA MÁXIMA 700 VA; ALIMENTAÇÃO / VOLTAGEM: BIVOLT (ENTRADA 115 / 127 / 220 V ~ E SAÍDA 115V~); Nº DE TOMADAS MÍNIMO : 4 NO PADRÃO NBR14136 ; FATOR DE POTENCIA DE 0,55. ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS; LED INDICADOR DE REDE, INVERSOR E CARGA; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SURTOS; MICROPROCESSADO; SINCRONISMO COM A REDE; ALARME DE FIM DE BATERIAS; CARREGADOR INTELIGENTE INCORPORADO; REGULAÇÃO ESTATICA DE 5%; FREQUÊNCIA DE 60 HERTZ; AUTONOMIA TÍPICA DE 25 MINUTOS; >95% EM MODO REDE E >85% NO MODO BATERIA. SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO. POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE SÉRIE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO NA EMBALAGEM ORIGINAL.	UNID	22	270,00	FABIO SANTIAGO - EPP
30	NOBREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE, NO MÍNIMO: 1400VA BIVOLT , MICROPROCESSADOR RISC / FLASH, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL (PWM), 2 BATERIAS INTERNAS + CONECTOR PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA, PAINEL COM LEDS INDICATIVOS: REDE E INVERSOR, 8 TOMADAS TRIPOLARES DE SAÍDA PADRÃO 2P+T NBR14136 , PROTEÇÃO CONTRA SOBRE-CARGA NA SAÍDA COM SINALIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB, PROTEÇÃO PARA LINHA TELEFÔNICA, CHAVE LIGA / DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA, FUNÇÃO BLECAUTE, ESTABILIZADOR DE 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO (MODELO MONO), ESTABILIZADOR DE 16 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO (MODELO FULL-RANGE), CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA, EM TRUE-RMS, AUTONOMIA TÍPICA DE ATÉ 35 MINUTOS . O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER A ESPECIFICAÇÃO E-321.0001 - PADRONIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DE BAIXA TENSÃO.	UNID	5	730,00	DANIEL PERASSOLI - ME
31	NOBREAK DE 3200VA INTERATIVO COM REGULAÇÃO ONLINE , MICROPROCESSADO COM PROCESSADOR RISC E MEMÓRIA FLASH, TENSÃO BIVOLT AUTOMATICO COM 10 TOMADAS PADRÃO NBR14136 E COM FILTRO DE LINHA INTERNO, RENDIMENTO / AUTONOMIA MÍNIMO DE: 2 HORAS E 30 MINUTOS, CONEXÕES: LINHA TELEFÔNICA, BATERIA EXTERNA E SERIAL, COM SOFTWARE DISPONÍVEL PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA, COM 2 LEDS DE INDICAÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO, COMUNICAÇÃO INTELIGENTE POR PORTA SERIAL; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOBREAK, CABO TELEFÔNICO, CABO SERIAL E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNID	2	3.160,00	FABIO SANTIAGO - EPP
32	ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 430 (QUATROCENTOS E TRINTA) VA COM, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) TOMADAS. TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (110V OU 220V); TENSÃO DE SAÍDA: 110 V. O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER A ESPECIFICAÇÃO E-321.0001 - PADRONIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DE BAIXA TENSÃO.	UNID	97	120,00	FABIO SANTIAGO - EPP
33	FILTRO DE LINHA DUAL FULL PROTECTION PARA 8 TOMADAS - LF 8D – CARACTERÍSTICAS: PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO, FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS RF/EMI NAS TOMADAS ELÉTRICAS, CORRENTE MÁXIMA POR TOMADA: 10A, FUSÍVEL: 10A, ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 127 OU 220 VOLTS; SAÍDA: 115 OU 220 VOLTS; POTÊNCIA: 1270 VA PARA REDE 110 VOLTS E 2200 VA PARA REDE 220 VOLTS; GABINETE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NEMA 5/15, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM 1 UNIDADE RESERVA, CABO DE FORÇA NO PADRÃO NEMA 5/15, CHAVE LIGA / DESLIGA EMBUTIDA EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL.	UNID	25	48,00	FABIO SANTIAGO - EPP

34	CABO DE FORÇA PARA CONEXÃO DE PCS NA REDE ELÉTRICA. PRODUTO DE ACORDO COM NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS. CARACTERÍSTICAS: PLUG 3 PONTAS PADRÃO BRASILEIRO NEMA 5/15 - NBR 14136, CORRENTE MÁXIMA 10A, TENSÃO: ATÉ 250V~. CABO FLEXÍVEL TRIPOLAR 3 X 0,75MM ² - NBR 14136. PLUGUE FÊMEA TIPO IEC OU MACHO TIPO IEC. COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 METROS. COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, COBRE LATÃO E NÍQUEL.	UNID	234	7,60	DANIEL PERASSOLI - ME
35	ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO NOVO BRASILEIRO PARA ANTIGO PADRÃO, CONECTAR EQUIPAMENTOS COM PLUGUES ANTIGOS EM TOMADAS DO NOVO PADRÃO. DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136; CARACTERÍSTICAS: CORRENTE NOMINAL: 10 A; CONSUMO MÁXIMO: - TENSÃO DE ENTRADA 127 V~ 1.270 W, - TENSÃO DE ENTRADA 220 V~ 2.200 W; COMPOSIÇÃO: GABINETE EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA E PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE.	UNID	15	8,65	DANIEL PERASSOLI - ME
36	ADAPTADOR REVERSO PARA TOMADA 2P+T DO PADRÃO NOVO PARA PADRÃO ANTIGO. ADAPTADOR PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS COM PLUGUE NOVO EM TOMADAS DO ANTIGO PADRÃO. CARACTERÍSTICAS: ADAPTADOR REVERSO 2P+T NOVO PADRÃO NBR PARA ANTIGO PADRÃO NEMA; CARGA MÁXIMA: 15A/250V ~; PARA USO EM 127V OU 220V.	UNID	15	8,65	DANIEL PERASSOLI - ME
37	BATERIA DE LÍTIU 3V , ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BATERIA DE LÍTIU 3V PARA USO EM PLACA-MÃE; MODELO CR2032; DIÂMETRO: 2CMM.	UNID	50	2,20	DANIEL PERASSOLI - ME
38	CABO DE REDE, CATEGORIA: CAT.5E INDOOR/OUTDOOR CMX, UTP CMX EIA/TIA 568 COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE REDE 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX, SUPORTANDO TRÁFEGO DE REDE GIGABIT 10/100/1000; CONSTRUÇÃO: U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, COR PADRÃO: PRETO , CAPA EXTERNA CONSTITUÍDA POR PVC RETARDANTE A CHAMA, COR PRETO NA OPÇÃO CMX, EMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS, MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO, DIÂMETRO NOMINAL: 4,8MM, PESO: 8,8 KG/305M, NVP (<u>VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO</u>): 68% HOMOLOGADO: PELA ANATEL, AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO E EXTERNO.	UNID	9	315,00	DANIEL PERASSOLI - ME
39	CONECTOR RJ 45 (PACOTE COM 100 UNIDADES), CONECTORES; PARA PLACA DE REDE; MODELO RJ45; EMBALAGEM APROPRIADA; CONECTOR EM PVC; NORMA CATEGORIA 5.E; COMPATÍVEL COM CABO DE 8 VIAS.	UNID	2	37,00	DANIEL PERASSOLI - ME
40	ALICATE PARA CRIMPAR RJ 45 TANTO CAT5E, CAT6 E PLUG BLINDADO, SEM CATRACA CRIMPADOR, CORTADOR E DECAPADOR, UTILIZADO NA CONEXÃO EM CABOS, PLUG 8 X 8.	UNID	2	40,50	DANIEL PERASSOLI - ME
41	SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET RJ-45 10/100 MBPS: IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET, IEEE 802.3U 100BASE-TX FAST ETHERNET E ANSI/IEEE 802.3 NWAY AUTONEGOCIAÇÃO, IEEE 802.3X FLOW CONTROL SUPPORT. IEEE 802.1P QOS SUPPORT (2 QUEUES); TAXA TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ETHERNET: 10MBPS (HALF-DUPLEX), 20MBPS (FULL-DUPLEX), FAST ETHERNET: 100MBPS (HALF-DUPLEX), 200MBPS (FULL-DUPLEX); CABOS DE REDE: 10BASE-T: 2 PAIR UTP CAT.3 (100 M), 4 PAIR UTP CAT.4,5 (100 M), EIA/TIA-568 15-OHM SCREENED TWISTED-PAIR (STP) (100 M), 100BASE-TX: 4-PAIR UTP CAT.5 (100 M), EIA/TIA-568B 150-OHM SCREENED TWISTED-PAIR (STP) (100 M); MÉTODO DE ACESSO: CSMA/CD; MÉTODO DE TRANSMISSÃO: STORE-AND-FORWARD; TOPOLOGIA: ESTRELA; RAM BUFFER: 4 MB; FILTERING ADDRESS TABLE: 8 K; SWITCHING FABRIC: 3.2GBPS; MAC ADDRESS LEARNING: ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA; PACKET FILTERING RATE: 10BASE-T: 14,880 PPS POR PORTA, 100BASE-TX: 148,800 PPS POR PORTA; PACKET FORWARDING RATES: 10BASE-T: 14,880 PPS POR PORTA, 100BASE-TX: 148,800 PPS POR PORTA; LEDS INDICADORES POR PORTA: LINK/ACTIVITY; POWER; FONTE DE ENERGIA: 100 – 240 VAC, 50/60 HZ.	UNID	23	180,00	ELLO ARMAZENAGENS LTDA

42	HUB SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS RJ45, PADRÃO RACK 19 U; CARACTERÍSTICAS: HUB SWITCH 24 PORTAS RJ45 10/100 MB/S COM AUTO NEGOCIAÇÃO E SUPORTE AUTO MDI/MDIX; - COMPILAÇÕES COM PADRÕES IEEE 802.3 E IEEE 802.3U; - SUPORTE A IEEE 802.3X COM CONTROLE PARA FULL DUPLEX E HALF DUPLEX; - SUPORTE A MAC ADDRESS AUTOINSTRUÇÃO E UPDATE AUTOMÁTICO; - LED INDICADOR PARA MONITORAMENTO DA ENERGIA, LINK, ATIVIDADE E 100 MB/S; - PADRÃO 19 POLEGADAS COM CASE DE AÇO PARA MONTAGEM EM RACK; - ACOMPANHA DUAS ABAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDES E MOVEIS; - FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA; TIPO: SWITCH PADRÃO: -IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET - IEEE 802.3U 100BASE-TX FASTETHERNET - IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABITETHERNET; VELOCIDADE: 10/100 MBPS EM CADA PORTA; NÚMERO DE PORTAS: 24 PORTAS RJ45; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 100-240V, 50/60HZ; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 24-PORT GIGABIT SWITCH MESA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO E GUIA DO USUÁRIO.	UNID	6	285,00	DANIEL PERASSOLI - ME
44	ROUTERBOARD RB1100, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM VELOCIDADE DA CPU - PROCESSADOR DE 800 MHZ; MEMÓRIA RAM DE 512MB; ARMAZENAMENTO DE 512MB NAND; PORTAS LAN DE 13 PORTAS PADRÃO 10/100/1000; PORTA SERIAL DE DB9 PADRÃO RS232C; COM SLOT CARTÃO MICRO-SD; ENERGIA DE 12-24 V VIA CONECTOR DE ENERGIA OU POE; LEDS POWER; CONSUMO DE ENERGIA DE 12 A 25 W; ROUTEROS COM LICENÇA LEVEL 6; ITENS INCLUSOS ROUTERBOARD RB1100, CABO DE ENERGIA, MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO.	UNID	2	2.450,00	FABIO SANTIAGO - EPP
45	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS DE 3 ANTENAS DE NO MÍNIMO 3DBI, CARACTERÍSTICAS: ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS 802.11B/G/N. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO ATÉ 300 MBPS NA INTERFACE DE TRANSMISSÃO WIRELESS E ATÉ 1 GBPS NAS INTERFACES GIGABIT ETHERNE, ALCANCE DE SINAL: ATÉ 400 METROS EM DIÂMETRO DE COBERTURA, PONTO DE ACESSO SEM FIO, OPERA NOS MODOS PONTO DE ACESSO, REPETIDOR UNIVERSAL, WDS, AP+BRIDGE PONTO A PONTO E MULTIPONTO. TIPO DE CONEXÃO RJ-45 E USB, PORTAS 4 GIGABIT-ETHERNET 10/100/1000MBPS RJ-45 (REDE LOCAL), 1 GIGABIT-ETHERNET 10/100/1000MBPS RJ-45 (INTERNET) E 1 USB 2.0, 3 ANTENA REMOVÍVEL DE NO MÍNIMO 4DBI, SUPORTAR OS PROTOCOLOS WEP (64/128/152-BIT), WPA/WPA2 E WPAPSK/ WPA2-PSK COM CRIPTOGRAFIA TKIP/AES, E AINDA PPPOE, DHCP, PPTP, IPSEC, L2TP/PPTP E 802.1X, WMM. TRANSMITIR DE 2,4 A 2,4835 GHZ. ACESSÓRIOS INCLUSOS: ITENS INCLUSOS: ROTEADOR WIRELESS; GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA; CD COM ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA; 1 FONTE DE ENERGIA; 1 CABO RJ45; 3 ANTENAS DE NO MÍNIMO 3DBI CADA..	UNID	16	240,00	DANIEL PERASSOLI - ME
53	RACK DE PAREDE PADRÃO 19" POLEGADAS 12 US CARACTERÍSTICAS GERAIS: RACK PARA INFORMATICA 19" X 12 US X 570MM; PORTA DE ACRÍLICO FUME DE 2 MM DE ESPESSURA COM CHAVE; ESTRUTURA EM AÇO SAE 1020 0,9 MM DE ESPESSURA; LATERAIS E FUNDOS EM AÇO SAE 1020 0,75MM DE ESPESSURA COM ALETAS DE VENTILAÇÃO; PINTURA EPÓXI GRAFITE / BEGE; KIT DE PARAFUSO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.	UNID	3	630,00	FABIO SANTIAGO - EPP
54	RÉGUA 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 DE 10A, CARACTERISITCAS: RÉGUA PARA FIXAÇÃO EM RACKS E GABINETES EM DATA CENTER, UTILIZADA PARA CONEXÃO ELÉTRICA ATERRADA DE EQUIPAMENTOS QUE POSSUAM PLUGUE PADRÃO AMERICANO 2T PARA ALIMENTAÇÃO COM O COM CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR 14136, CALHA DE TOMADA PADRÃO DE 19" 2P+T, COM CHICOTE MINIMO DE 2,00 MTS DE COMPRIMENTO.	UNID	3	100,00	FABIO SANTIAGO - EPP
58	KIT DE LIMPEZA COM SPRAY PARA MONITOR LCD/LED, NOTEBOOK, LAPTOP, TELA LCD E CELULAR, LIMPADOR E PROTETOR; ITENS INCLUSOS - SPRAY CLEAN COM 100 ML; - ESCOVA MACIA; - FLANELA DE MICRO FIBRA.	UNID	2	15,00	DANIEL PERASSOLI - ME
59	APARELHO DE TELEFONE ANALÓGICO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COR PRETA; FACILIDADES OPERACIONAIS DE TECLA REDIAL, CONTROLE DE VOLUME DA CAMPAINHA ATRAVES DE CHAVE SELETORA DE 3 POSICOES; FLASH 300MS, MONTAGEM EM MESA OU PAREDE, COM TERMINAIS DE CONEXAO PADRAO RJ NO APARELHO E NO MONOFONE; COM DISCAGEM NO MODO DECADICO E MULTIFREQUENCIAL POR MEIO DE CHAVE SELETORA, TECLAS DE 0 A 9.	UNID	2	65,00	DANIEL PERASSOLI - ME

60	APARELHO DE FAX – CARACTERISITCAS APARELHO DE FAX COM CORTADOR AUTOMÁTICO, MEMÓRIA PARA ATÉ 40 NÚMEROS TELEFÔNICOS, TECLADO E FUNÇÕES EM PORTUGUÊS, ALIMENTADOR PARA ATÉ 05 PÁGINAS, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE 16 DÍGITOS, COM EMISSÃO DE COMPROVANTE DE ENVIO DE MENSAGEM, MODO DE IMPRESSÃO: SUPERFINO, FINO E PADRÃO, FUNÇÃO COPIADORA, BOBINA DE PAPEL DE ATÉ 30M, VELOCIDADE DO MODEM 9.600 BPS, DIMENSÕES: 304 X 122 X 236 MM, MANUAL EM PORTUGUÊS, 110 VOLTS / 60 HZ, COM TRANSFORMADOR (BIVOLT)	UNID	1	640,00	DANIEL PERASSOLI - ME
61	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 1,9 GHZ, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; FUNÇÃO DE REDISCAGEM; ARMAZENAMENTO MÍNIMO DAS 10 ÚLTIMAS LIGAÇÕES RECEBIDAS, FUNÇÃO “MUTE” E “FLASH”, TRÊS TIPOS CONFIGURÁVEIS DE TOQUE, VISOR LCD, MEMÓRIA PARA 10 NÚMEROS, LOCALIZADOR DO MONOFONE, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT. ITENS INCLUSOS: 1 TERMINAL; 1 BASE; 2 BATERIAS AAA PADRÃO (NIHM), 650 MAH; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 1 CABO DE TELEFONE E 1 MANUAL DO USUÁRIO.	UNID	2	132,00	DANIEL PERASSOLI - ME
63	SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS COM SUPORTE PARA NO MÍNIMO 50 PÁGINAS NO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (ADF), SENDO DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; TECNOLOGIA: SENSOR DE IMAGEM DUAL CCD; PROFUNDIDADE DE CORES (BIT): 24; OCR: SIM; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO: PRETO E BRANCO, CINZA, COLORIDO E AUTOMÁTICO; MODOS DE DIGITALIZAÇÃO: SIMPLEX E DUPLEX; COLORIDO, TONS DE CINZA E PRETO E BRANCO; SENSOR DE IMAGEM: CIS COLORIDO (CONTACT IMAGE SENSOR) X 2 (FRENTE X1, VERSO X1); INTERFACE USB; VELOCIDADE DE SCANEAMENTO FRENTE E VERSO DE NO MÍNIMO DE 25 PÁGINAS (A4, RETRATO) POR MINUTO USANDO A 400 DPI (RESOLUÇÃO OPTICA); SUPORTA A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A3 ATRAVÉS DA FOLHA DE TRANSPORTE; SUPORTE A SCANEAMENTO DIÁRIO RECOMENDADO PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 2000 PÁGINAS POR DIA; ALIMENTAÇÃO 110 V; CONFORMIDADE AMBIENTAL ENERGY STAR E ROHS; BASE DE ALIMENTAÇÃO E MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO DEVE POSSUIR VIDA ÚTIL ESTIMADA DE NO MÍNIMO 200.000 (DUZENTAS MIL) FOLHAS; GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO; INCLUSO SEM CUSTO ADICIONAL: CABO/ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB 2.0, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS, CD-ROMS COM SOFTWARE; SUPORTE PARA WINDOWS SEVEN, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP E LINUX UBUNTU 12.04 OU SUPERIOR; DEVE CONSTAR NO SITE HTTP://WWW.SANE-PROJECT.ORG COMO "GOOD".	UNID	2	3.000,00	ELLO ARMAZENAGENS LTDA

64	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL: COM NÚCLEO FÍSICO QUÁDRUPLO; FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO , NO MÍNIMO, DE 2.4 GHZ (GIGA HERTZ) OU SUPERIOR; MEMÓRIA CACHE L3 DE NO MÍNIMO DE 3MB (TRÊS MEGABYTES); DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE NOMINAL DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 1 (UM) (TERABYTES); MEMÓRIA RAM MÍNIMA: 6 (SEIS) GB (GIGABYTES) INSTALADA EM 02 (DOIS) MÓDULOS, SENDO 1 (UM) MÓDULO DE 04 (QUATRO) GB (GIGABYTE) E 1 (UM) MÓDULO DE 02 (DOIS) GB (GIGABYTE); DISPLAY TIPO LED: ANTIRREFLEXIVA; MÍNIMO DE 14 POLEGADAS; 04 (QUATRO) INTERFACES USB 2.0 INTEGRADAS SENDO NO MÍNIMO, 01 (UMA) DAS INTERFACES COMPARTILHADAS COM INTERFACE E-SATA OU USB 3.0; 01 INTERFACE DE REDE RJ-45; 01 INTERFACE INTERNA TIPO BLUETOOTH; 01 INTERFACE WIRELESS 802.11 B/G/N INTEGRADA; BATERIA DE ÍON DE LÍTIO, COM 6 CÉLULAS E AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS E TEMPO DE CARGA EM DESLIGADO NÃO SUPERIOR A 3 HORAS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR/CARREGADOR DE CORRENTE, BIVOLT COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VOLTS; 01 (UMA) MALETA PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO; <u>O EQUIPAMENTO DEVERA SER FORNECIDO COM LICENÇA (EM PORTUGUÊS) DO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS® 7 PROFISSIONAL OU SUPERIOR COM 32 BITS OU 64 BITS OEM PRÉ-INSTALADO E CONFIGURADO; PACOTE DE SOFTWARE SUITE DE ESCRITÓRIO: MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 OU SUPERIOR (INCLUINDO OS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWER POINT E OUTROS APLICATIVOS DO PACOTE OFFICIE) EM PORTUGUÊS 32/64 BITS, ITENS INCLUSOS: 01 NOTEBOOK; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: (A/C) ADAPTADOR/CARREGADOR DE CORRENTE BIVOLT COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VOLTS; 01 (UMA) MALETA PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO; MÍDIA (DVD) SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS; MÍDIA (DVD) SISTEMA DE INSTALAÇÃO DOS DRIVERS DO EQUIPAMENTO; MÍDIA (DVD) MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 OU SUPERIOR; MANUAL DE INSTALAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA DO FORNECEDOR. EQUIPAMENTO DEVERA TER GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</u>	UNID	13	3.000,00	FABIO SANTIAGO - EPP
74	CABO MONITOR VGA / SVGA / RGB COM 50 METROS DE COMPRIMENTOS, COM FILTRO DE FERRITE CONTRA INTERFERÊNCIA. APLICAÇÃO PARA USO EM NOTEBOOK, PC, MONITOR, TV LCD / PLASMA, PROJETO DATA-SHOW E OUTROS APARELHOS COM CONEXÃO VGA OU SVGA DB15 OU HD15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICA: TERMINAÇÃO: HD15 MACHO X HD15 MACHO (DB15); CONECTOR DB15 TAMBÉM É CONHECIDO COMO HD15 OU VGA 15 PINOS; CABO BLINDADO PRONTO DE FÁBRICA; FILTRO DE FERRITE BLINDADO INJETADO NAS DUAS PONTAS PARA REDUZIR INTERFERÊNCIAS; COMPRIMENTO: 50 METROS.	UNID	1	345,00	FABIO SANTIAGO - EPP
75	APARELHO DE TELEFONE DIGITAL COM DISPLAY, VIVA-VOZ, COM 12 TECLAS PROGRAMÁVEIS, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - DISPLAY 2X24 CARACTERES; - VIVA-VOZ FULL-DUPLEX; - 1 SLOT PARA MÓDULOS DE EXPANSÃO; - 12 TECLAS DE FUNÇÃO COM LEDS; - 3 TECLAS DE NAVEGAÇÃO; MONTÁVEL EM PAREDE; - 2 TECLAS DE AJUSTE (+/-); - INTERFACE PARA ATÉ 2 MÓDULOS DE EXPANSÃO DE TECLAS; - SLOT PARA MÓDULOS ADAPTADORES; - INTERFACE USB 1.1 INTEGRADA; MANUAL DE INSTALAÇÃO.	UNID	2	655,00	DANIEL PERASSOLI - ME

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 26/06/2015.

Sandra Aparecida de Souza Kasai - Prefeita Municipal.