

PREFEITURA DE ROSANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9097/2022

Processo nº 0084/2022 - Pregão (Presencial) nº 041/2022.

Objeto: registro de preços para aquisição de materiais de EPI's, para atender diversos setores da Municipalidade, com entrega parcelada, pelo período de até **12 (doze) meses, conforme Anexo I.**

Detentora: **CÂNDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EPI LTDA.**

Item	Descrição do produto	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)
1	AVENTAL EM PVC NA COR BRANCA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 120 cm LARGURA X COMPRIMENTO RESPECTIVAMENTE, COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CORDOES PARA AMARRAR NA ALTURA DA CINTURA E PESCOÇO.	UNID.	50	10,19
2	AVENTAL DE SEGURANÇA EM LONITA NA COR BRANCA, AZUL, BERGE OU VERDE COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 120 cm LARGURA X COMPRIMENTO RESPECTIVAMENTE, FORRO DE POLIÉSTER, COM CORDOES PARA AMARRAR NA ALTURA DA CINTURA E PESCOÇO.	UNID.	20	34,40
3	AVENTAL EM RASPA DE COURO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 120 cm LARGURA X COMPRIMENTO, TAMANHO M	UNID.	10	42,50
4	AVENTAL EM RASPA DE COURO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 120 cm LARGURA X COMPRIMENTO, TAMANHO G	UNID.	10	42,50
5	AVENTAL TERMICO ANTICHAMA DESENVOLVIDO PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, RETARDANTE A CHAMA COM EXCLUSIVO TRATAMENTO ATÓXICO E IMPERMEÁVEL; PROPORCIONA ELEVADO CONFORTO E EFICIENTE PROTEÇÃO CONTRA O CALOR IRRADIADO E PROJEÇÕES DE LIQUIDOS QUENTES OU VAPORES. TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL, SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO MEDIDAS APROXIMADAS DE 60 X 120 cm, RESPECTIVAMENTE, LARGURA E COMPRIMENTO.	UNID.	10	149,90
6	BANDEIROLA COR LARANJA , CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, ESPESSURA APROXIMADA 0,30MM, DIMENSÕES: 30CM(A)X40CM(L), POSSUI 2 ILHOSES. ACOMPANHA BASTÃO DE MADEIRA.	UNID.	5	15,20
7	BOCAL (MASCARA DESCARTÁVEL TNT DUPLA CAMADA) COR BRANCA CONFECCIONADA EM TECIDO-NÃO TECIDO (TNT) HIPOALERGÊNICA E NÃO ESTÉRIL; EM DUAS CAMADAS SENDO A EXTERNA EM 100% EM PROLIPROPILENO (ATÓXICO E ANTI-ALÉRGICO) E UMA SEGUNDA CAMADA COM UM FILTRO QUE PROPORCIONA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA MAIOR QUE 95%, POSSUIR ELASTICO PARA FIXAÇÃO NA ORELHA E CLIPS NASAL PACOTES COM 100 UNIDADES MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE APÓS A ENTREGA.	Pct	100	29,90
9	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS , CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO NA COR BRANCA COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 mm, FORRO EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, À PASSAGEM DE CORRENTE ELÉTRICA E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NO CALCANHAR, CLASSE DE ISOLAMENTO DE ATÉ 1000 Volts OU 1 KV; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: NR-6, ABNT NBR ISO 20345:2008/En 345-1, ABNT NBR ISO 20346:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008 CONFECCIONADA EM SEGUINTE NUMERAÇÃO: Nº 37 - 4 PARES, Nº 38 - 4 PARES, Nº 39 - 4 PARES, Nº 40 - 6 PARES, Nº 41 - 4 PARES, Nº 42 - 2 PARES.	Par	24	128,80
12	CAPUZ TOUCA TIPO BATA CLAVA EM ALGODÃO OU BRIM TAMANHO ÚNICO.	UNID.	50	20,00
13	CALÇA DE CHUVA , CONFECCIONADA EM PVC LAMINADA, COR AMARELA, NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: Tam M - 40, Tam G - 40	UNID.	250	13,50
14	CAPA DE CHUVA , CONFECCIONADA EM PVC LAMINADA, COR AMARELA, NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: Tam G - 150, Tam GG - 100 Unidades.	UNID.	250	20,47
18	CONE EM PVC TIPO BARRIL APLICAÇÃO: CILINDRO CANALIZADOR É UM DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO, AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRÁFEGO E DELIMITAR ÁREAS CARACTERÍSTICAS: O CILINDRO DEVE TER O CORPO OCO MOLDADO EM POLIETILENO PIGMENTADO DE LARANJA. DEVE TER ALTURA TOTAL DE 115 CM, PESO ENTRE 7 E 8 KG E POSSUIR RESERVATÓRIO VAZIO, FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM NA ÁREA REFLETIVA, SOBRE BASE QUADRADA COM CANTOS ARREDONDADOS DE 25 CM ALTURA POR 61 CM DE LADO EXTERNO, 48 CM DIÂMETRO INTERNO, E CAVIDADE COM 20 CM DE ALTURA PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVE POSSUIR 8 SAPATAS, DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. PELÍCULA RETRO-REFLETIVA O CILINDRO DEVE SER PREDOMINANTEMENTE LARANJA COM APLICAÇÃO DE TRÊS (03) FAIXAS RETROREFLETIVAS AUTO-ADESIVAS BRANCAS FLEXÍVEIS COM 10 CM DE LARGURA CADA, APLICADAS NAS ÁREAS REBAIXADAS DO CILINDRO. AS FAIXAS FLEXÍVEIS DEVEM TER REFLETIVIDADE CONFORME PELÍCULAS TIPO II DA NBR 14644(1) E, POSSUIR ADESÃO ADEQUADA AO SUBSTRATO DE APLICAÇÃO, DE FORMA A GARANTIR ADERÊNCIA PARA O USO DIURNO, NOTURNO EM LOCAIS DE BAIXA VISIBILIDADE, COMO: TÚNEIS, ÁREAS DE NEBLINA, ETC. CONFORME A NORMA ABNT NBR 15692/2009.	UNID.	30	340,50
19	COLETE REFLETIVO DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE NA COR VERDE FLUORESCENTE C/ UM BOLSO FRONTAL, FAIXAS REFLETIVAS DUPLA, FECHAMENTO FRONTAL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS TRABALHOS OU OPERAÇÕES COM ELETRICIDADE NAS VIAS PÚBLICAS OU EM RODOVIAS PARA BLOQUEIOS E/OU DESVIOS DE TRANSITOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TAMANHO ÚNICO.	UNID.	300	39,90
21	FITA ANTIDERRAPANTE FEITA DE RESINA À BASE DE VINIL, ADESIVO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA, GRÃO ABRASIVO E PAPEL MEDINDO 48 mm DE LARGURA X 20 mts DE COMPRIMENTO CADA ROLO.	UNID.	5	79,90

24	FAIXAS ADESIVAS REFLETIVAS CONSTITUIDA DE PELICULA MICROPLISMÁTICA ALTAMENTE REFLETIVA PROJETADA PARA DEMARCAÇÃO DAS LATERAIS E TRAZEIRA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA E PASSAGEIROS E NAS LATERAIS DE CAÇAMBAS DE LIXO MELHORANDO A VISIBILIDADE E DETECÇÃO, COM COEFICIENTE DE RETROREFLEXÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ASTM E 810 EM CANDELAS/LUX/M ² , ATENDENDO OS ITENS DE ESPECIFICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES 128, 132, 152, 316 E 366 DO CONTRAN QUE TRATA DO ASSUNTO, INCLUINDO A INSCRIÇÃO "APROVADO DENATRAN" MEDINDO 5 CM DE LARGURA X 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGENS COM 100 UNIDADES OU EM ROLOS DE NO MÍNIMO 30 METROS;	Pct	30	149,90
25	FITA DE DEMARCAÇÃO DE ÁREA , COM DORSO DE POLIETILENO SEM ADESIVO COR: ZEBRADA (AMARELO E PRETA), ESPESSURA: 0,035 mm ALONGAMENTO DE + OU - 130%, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 24,5 N/25 mm LARGURA DE 7 cm, EM ROLOS DE APROXIMADAMENTE 200 mts.	UNID.	500	12,20
26	LUVA DE MALHA DE TRICÔ PIGMENTADA NA COR PRETA, TAM. 9" POLEGADAS.	Par	100	2,62
27	LUVA DE MALHA TRICOTADA EM FIOS DE COBRE/POLIAMIDA SEM REVESTIMENTO INTERNO; RECOBERTA EM BANHO DE POLIURETANO (PU) NA PALMA, DEDOS E PONTA DOS DEDOS; PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO ACABAMENTO EM OVERLOQUE; PARA USO NUMA ESD AMBIENTE (RISCOS DE DESCARGA ELETROSTÁTICA), NA COR VERDE NA EM CONFORMIDADE COM OS NÍVEIS EN3884-1-3-1, EN388:2003, EN1149-2:1997, EN420: 2003+A1:2009 E AINDA DE ACORDO COM NBR14164.	Par	42	6,90
28	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA NAS CORES VERDE OU AZUL CANO LONGO MÉDIA DE 30 Centímetros NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM. 8" Polegadas	Par	50	7,51
29	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA NAS CORES VERDE OU AZUL CANO LONGO MÉDIA DE 30 Centímetros NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM. 9" Polegadas	Par	20	7,51
30	LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE EM BORRACHA, PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO 5 Kv (Tensão de Ensaio), CLASSE 0 PARA TENSÃO MÁXIMA DE USO DE ATÉ 5000 Volts, TIPO II RESISTENTE AO OZÔNIO (O ³) NA COR PRETA, NO TAMANHO 8" POLEGADAS, COMPRIMENTO DE 356 mm APROXIMADAMENTE; TARJA IDENTIFICADORA NO PUNHO NA COR <u>AMARELA</u> ; ATENDENDO AS NORMAS DA ANS/ASTM, D120 E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ABNT NBR 10622 .	Par	5	337,00
31	LUVA DE COBERTURA PARA LUVAS DE BORRACHA DE ALTA TENSÃO , COR NATURAL CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO DEDO E DORSO, COM REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E, REFORÇO MEIA LUA NA VEIA DO PULSO; PUNHO CONFECCIONADO EM RASPA CURTIDA AO CROMO COM CINTA AJUSTAVEL NO DORSO, PUNHO DE 15 cm DE COMPRIMENTO, TAMANHOS DA PALMA DE 9" OU 10" POLEGADAS , INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE; A LUVA DE COBERTURA DEVE SER USADA SOBRE AS LUVAS DE BORRACHA PARA ALTA E MÉDIA TENSÃO.	Par	5	27,80
32	LUVA DE SEGURANÇA ANTI CORTE EM MALHA TRICOTADA COM 2 FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL E POLIAMIDA, SEM REVESTIMENTO, TAMANHO DO PUNHO 10; SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO: ATIVIDADES LEVES/MODERADAS COM RISCO DE CORTES ACIDENTAIS POR LÂMINAS LISAS NA COR BRANCA OU CINZA NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: P - 5 PARES, M - 6 PARES, G - 5 PARES .	Par	10	24,99
35	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES TERMICA (CALOR) PARA ALTA TEMPERATURA CONFECCIONADA EM TECIDO GRAFATEX EXTERNO EM FIBRA DE ARAMIDA/CARBONO MALHA GROSSA SEM COSTURA, COM FORRAÇÃO INTERNA DUPLA DE LÃ, COM PUNHO CONFECCIONADO COM TECIDO DE ARAMIDA FORRADO EM LONA COM COMPRIMENTO DE 20 cm FORRO INTERNO DE GRAFATEX DE ALGODÃO, TAMANHO UNICO ; PARA TRABALHO EM CONTATO COM TEMPERATURAS DE ATÉ 400° C.	Par	5	188,00
36	LUVA CONFECCIONADA EM SUEGINE COM REVESTIMENTO DUPLO NITRÍLICO NA PALMA E DORSO E PUNHO EM HELANCA (TÊXTIL). EXCELENTE RESISTÊNCIA A ABRASÃO, DERIVADOS DO PETRÓLEO, CORTES, RASGOS E PERFURAÇÕES. CONFECCIONADAS EM FORMAS ANATÔMICAS. LAVÁVEIS A MÃO OU EM MÁQUINAS. APLICAÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E PERFURO CORTANTES. NÃO ENCOLHEM, NÃO ENDURECEM E NEM PERDEM O TATO.	Par	10	19,80
37	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS , CONFECCIONADA EM LATÉX, LISA, COM PÓ BIOSSORVÍVEL ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO, AMBIDESTRA COM SELO DO INMETRO, NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: G - 40 CAIXAS, M - 50 CAIXAS, P - 20 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA.	Cx	110	59,90
38	LUVA DE VAQUETA CONFECCIONADA EM PELICULA CURTIDA AO CROMO (VAQUETA), PUNHO COM ELÁSTICO DE BAIXA COMPRESSÃO (ELASTANO), LINHAS DE COSTURA EM ALGODÃO, TEOR GRAXO DO COURO DE 5 A 20%) - TEOR MÍNIMO DE CROMO (Cr 205) DE 2,5% TAMANHO G	Par	300	15,24
39	LUVA DE SEGURANÇA PARA LIMPEZA GERAL CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LATEX 100 % NATURAL, ATENDE A NORMA NBR-13393; TAMANHOS G, M e P; RESISTENTE, FLEXÍVEL, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, NA COR LARANJA OU AMARELA. NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM. XG - 70, TAM. G - 515 PARES, TAM. M - 590 PARES, TAM. P - 365 PARES.	Par	1.540	4,49
40	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TRANSPARENTE DE EXPESSURA DE 0,03 MICRAS , PACOTES COM 100 Unidades , APROPRIADA PARA USO EM ALIMENTOS TAMANHO UNICO.	Pct	95	5,49
43	MASCARA DE PROTEÇÃO SEMI FACIAL COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI-FACIAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ATÓXICO COM TIRANTE ELÁSTICO. POSSUE DUAS VÁLVULAS DE EXALAÇÃO E UMA DE INALAÇÃO, QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO, TAMANHO UNICO.	UNID.	5	59,99
44	MASCARA DESCARTÁVEL (RESPIRADOR) TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO NAS CORES BRANCA OU AZUL CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA CLASSE PFF-1 "S" PARA POEIRAS E NÉVOAS SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO. NORMAS: NBR 13697/2010 ABNT NBR 13698:2011	UNID.	300	2,29
45	MASCARA DESCARTÁVEL RESPIRADOR PARA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E VAPORES ORGÂNICOS, MODELO DOBRÁVEL, TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTICULAS PFF-2 CLASSE "S" , DOTADA DE VÁLVULA DE EXALAÇÃO PARA MAIOR CONFORTO E COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO NA COR AZUL. NORMAS: NBR 13697/2010 ABNT NBR 13698:2011	UNID.	100	3,99

46	MASCARA DESCARTAVEL RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3, CLASSE "S", PARA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO; CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 13697/2010 ABNT NBR 13698:2011	UNID.	300	5,99
47	OCULOS DE SEGURANÇA LENTES EM POLICARBONATO INCOLOR COM TRATAMENTO ANTI RISCOS E ANTIEMBAÇANTE; VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL. ARCO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA E HASTES REGULÁVEIS NO COMPRIMENTO E COM CATRACA PARA REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA; ACOMPANHA CORDÃO DE SEGURANÇA.	UNID.	140	6,39
48	OCULOS DE SEGURANÇA LENTES EM POLICARBONATO NA COR ESCURA CINZA MÉDIO COM TRATAMENTO ANTI RISCOS E ANTIEMBAÇANTE; VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL. ARCO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA E HASTES REGULÁVEIS NO COMPRIMENTO E COM CATRACA PARA REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA; ACOMPANHA CORDÃO DE SEGURANÇA.	UNID.	200	7,98
49	PERNEIRA ANTI-CORTE (CANELEIRA) CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHETOS CONFECCIONADA EM COURO COM 2 TALAS EM METAIS S/VELCRO COR: PRETA.	Par	10	19,30
50	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA, CONFECCIONADAS EM TERMOPLÁSTICO RÍGIDO, REVESTIDAS INTERNAMENTE POR CAMADAS DE ESPUMA E NAS BORDAS ALMOFADADAS COM ESPUMA REVESTIDA DE MATERIAL EMBORRACHADO (PVC), ARCO EM PVC ACOLCHOADO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE QUATRO HASTES COM REGULAGEM DE ALTURA DAS CONCHAS PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO EM AÇO FLEXÍVEL; TESTADOS E APROVADOS DE ACORDO COM AS NORMA ANSI S12.6/1997 METODO B - METODO DO OUVIDO REAL COM OBTENÇÃO DE NÍVEIS DE REDUÇÃO DE RUÍDO SUBJECT FIT (NRRsf) ENTRE 20 a 27 dBs.	UNID.	20	23,99
51	PROTETOR AURICULAR, TIPO PLUG DE 3 FALANGE, POSSUINDO SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, COM CORDÃO DE ALGODÃO, ATENUANDO NÍVEIS DE RUÍDO COM EFICÁCIA, TAMANHO ÚNICO, REUTILIZÁVEL, TRIPLA BORDA, EMBALADO EM ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL, ANTI-ALÉRGICO, ATÓXICO, HIGIÊNICO. ACOMPANHA CAIXA COM CLIPE PARA ARMAZENAR O PRODUTO. ATENUAÇÃO: 13 db.	UNID.	100	1,29
52	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA VISOR EM MATERIAL PLÁSTICO (POLICARBONATO) INCOLOR, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA. CONFECCIONADO CONFORME DIRETRIZES DA NORMA ANSI Z.87.1/1989.	UNID.	10	27,19
53	PROTETOR SOLAR EM CREME RESISTENTE À ÁGUA (PELE SECA OU NORMAL) - FPS 30 UVA+UVB - EMBALAGEM DE 120 ML.	UNID.	500	11,70
54	PROTETOR SOLAR EM CREME RESISTENTE À ÁGUA (PELE SENSÍVEL) - FPS 60 UVA+UVB - EMBALAGEM DE 120 ML	UNID.	50	13,70
55	PROTETOR SOLAR EM CREME (PELE NORMAL OU SECA) - FPS 60 CONTRA RAIOS UVA+UVB C/ REPELENTE DE INSETOS EMBALAGEM DE 120 ML	UNID.	100	23,00
58	SAPATO PARA USO OCUPACIONAL FEMININO BRANCO ABERTURA LATERAL EM ELÁSTICO RECOBERTO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA, COLARINHO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, SEM BIQUEIRA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, IDEAL PARA COZINHA INDUSTRIAL NUMERAÇÕES DO 34 A 42 UNIDADE DO PRODUTO EM PARES, A SER DEFINIDA NO PEDIDO DE COMPRA.	Par	100	79,00
62	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO MANGA PARA PROTEÇÃO DOS BRAÇOS DO USUÁRIO EM AGENTES TÉRMICOS (CALOR) CONFECCIONADO EM TECIDOS DE ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE À CHAMAS, IMPERMEÁVEL E ATÓXICO, MANGOTES RESISTENTES AO CALOR CONVECTIVO, CALOR CONDUTIVO, CHAMAS, VAPORES, RESPIGOS DE LÍQUIDOS AQUECIDOS RESISTENTES A TEMPERATURAS ATÉ 280°C TAMANHO ÚNICO.	Par	10	149,90
63	VESTIMENTA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS TÉRMICOS DE UM ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS NORMAS INTERNACIONAIS: ASTM F 1959/F 1959M-1999, IEC - 61482-1, ISO 11612, Cenelec - ENV 50353:2000; TESTES DE ENSAIO VÁLIDO COM MÍNIMA DE ATPV (valor de desempenho térmico do arco elétrico) 8,6 cal/cm CLASSE DE RISCO 2 (HRC 2), GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DO TECIDO: 8,0 oz/yd² (270 g/m²); SENDO EXIGÊNCIAS LEGAIS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO PELA PORTARIA 3214/78 NRs 06, 10 E ANEXO nº 3 DA NR 15 E NORMAS TÉCNICAS NBRs 16213 E 16121. - CAMISA EM MANGA LONGA BOLSO COM TAMPA FECHADA EM VELCRO E COM PORTA CANETA E FECHAMENTO E BOTÕES SEM REFLETIVO; TECIDO FR - FIRE RETARDANT COM PROTEÇÃO CONTRA ENERGIA CALORÍFICA (ENERGIA INCIDENTE), EM CEDRO OU SANTANENSE, BORDADAS COM A INSCRIÇÃO INDICANDO O NÍVEL DE ATPV E O RISCO NA VESTIMENTA NAS CORES CINZA, CAQUI OU BERGÉ CLAROS, NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM M - 08 UNID., TAM. G - 2 UNID.	UNID.	10	148,00

Validade: O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 02/09/2022.

Silvio Gabriel - Prefeito.